



# 69-09000-0014



Serie: GLADIUS

Montageart: Mobiler Einsatz  
Schutzart: **IP 54**  
Schutzklasse: II  
Bestückung: 1 x T16 (T5) 80 W  
Abmessungen: D 52, L 1940  
Lieferbare Farbe: silberfarben

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff klar (Polycarbonat), Endkappe und Metallteile aus rostfreiem Edelstahl, Betriebsgerät (EVG) integriert, 5m Zuleitung mit Netzstecker, inkl. Leuchtstofflampe

## Elektrotechnik:

Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz  
Betriebsgerät EVG

## Spezifikationen:

Lampenabdeckung klar  
Zuleitungsfarbe schwarz  
Stecksystem E+F, Konturenstecker (CEE 7/17)  
Zuleitungsart H07RN-F  
Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,0 mm<sup>2</sup>  
Zuleitungslänge 5 m

## Prüfungen:

Länderkennzeichnung CE  
Schutzklasse II  
Energieeffizienzklasse A  
konventionelles Leuchtmittel  
Energieeffizienzklasse B  
eingebautes Leuchtmittel  
Schutzart **IP 54**  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

## Lampe 1:

Sockel G5  
Leistung 80,00 W  
Leuchtmittel T16 (T5)  
Anzahl 1

## Maße und Gewichte:

Länge L 1.940 mm  
Durchmesser D 52 mm  
Gewicht 2,89 kg

## Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 95