



70L7A000-0022A



Serie: THORIX

Montageart: Universale Montage
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Bestückung: 4 x LED 50 W 4000 K
 Abmessungen: L 374, B 182, H 501
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium- Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet, thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil, Abdeckung Einscheibensicherheitsglas, COB-LEDs mit Wechsel-Fassung, Rotationssymmetrische Reflektoren aus Reinst-Aluminium, gedrückt und hochglanzeloxiert, serienmäßig mit Gore# Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung, für Einsatz auf Stativ mit DIN-Zapfen-Aufnahme (d=30 mm), Stahl, pulv erbeschichtet, anthrazit-metallic, inkl. Zuleitung mit Stecker

Elektrotechnik:

Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Betriebsgerät Konverter

Spezifikationen:

Lampenabdeckung klar
 Zuleitungsfarbe schwarz
 Stecksystem Typ E+F, Schuko (CEE 7/7)
 Zuleitungsart H07RN-F
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
 Zuleitungslänge 5 m

Prüfungen:

Länderkennzeichnung CE
 Schutzklasse I
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen, D-Zeichen
 Energieeffizienzklasse A+
 eingebautes Leuchtmittel
 Schutzart **IP 65**
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden

Lampe 1:

Leistung 50,00 W
 Leuchtmittel LED
 Farbtemperatur 4000 K
 Anzahl 4

Maße und Gewichte:

Länge L 374 mm
 Breite B 182 mm
 Gewicht 0 kg
 Höhe H 501 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80