



# 70L8A000-0022A



Serie: THORIX

Montageart: Universale Montage  
Schutzart: **IP 65**  
Schutzklasse: I  
Bestückung: 4 x LED 50 W 4000 K  
Abmessungen: L 374, B 182, H 501  
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium- Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet, thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil, Abdeckung Einscheibensicherheitsglas, COB-LEDs mit Wechsel-Fassung, Rotationssymmetrische Reflektoren aus Reinst-Aluminium, gedrückt und hochglanzeloxiert, serienmäßig mit Gore# Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung, für Einsatz auf Stativ mit DIN-Zapfen-Aufnahme (d=30 mm), Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit-metallic, inkl. Zuleitung mit Stecker

## Elektrotechnik:

Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
Betriebsgerät Konverter

## Spezifikationen:

Lampenabdeckung klar  
Zuleitungsfarbe schwarz  
Stecksystem Typ E+F, Schuko (CEE 7/7)  
Zuleitungsart H07RN-F  
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Zuleitungslänge 5 m

## Prüfungen:

Länderkennzeichnung CE  
Schutzklasse I  
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
Sicherheitszeichen F-Zeichen, D-Zeichen  
Energieeffizienzklasse A+  
eingebautes Leuchtmittel  
Schutzart **IP 65**  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden

## Lampe 1:

Leistung 50,00 W  
Leuchtmittel LED  
Farbtemperatur 4000 K  
Anzahl 4

## Maße und Gewichte:

Länge L 374 mm  
Breite B 182 mm  
Gewicht 0 kg  
Höhe H 501 mm