



70LCA000-0022A



Serie: THORIX

Montageart: Universale Montage
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Bestückung: 2 x LED 60 W 4000 K
Abmessungen: L 374, B 182, H 501
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium- Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet, thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil, Abdeckung Einscheibensicherheitsglas, COB-LEDs mit Wechsel-Fassung, asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem Miro-silver®, serienmäßig mit Gore# Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung, für Einsatz auf Stativ mit DIN-Zapfen-Aufnahme (d=30 mm), Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit-metallic, inkl. Zuleitung mit Stecker

Elektrotechnik:

Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Betriebsgerät Konverter

Spezifikationen:

Lampenabdeckung klar
Zuleitungsfarbe schwarz
Stecksystem Typ E+F, Schuko (CEE 7/7)
Zuleitungsart H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
Zuleitungslänge 5 m

Prüfungen:

Länderkennzeichnung CE
Schutzklasse I
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen, D-Zeichen
Energieeffizienzklasse A+
eingebautes Leuchtmittel
Schutzart **IP 65**
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden

Lampe 1:

Leistung 60,00 W
Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000 K
Anzahl 2

Maße und Gewichte:

Länge L 374 mm
Breite B 182 mm
Gewicht 0 kg
Höhe H 501 mm