



70M5A000-0022A



Serie: THORIX

Montageart: Universale Montage
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Bestückung: 1 x LED 56 W 4000 K
Abmessungen: L 267, B 142, H 336
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Montagebügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung Einscheibensicherheitsglas, LED-COB mit Wechsel-Fassung, Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert, Serienmäßig mit Gore# Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung, für Einsatz auf Stativ mit DIN-Zapfen-Aufnahme (d=30 mm), Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit-metallic, inkl. Zuleitung mit Stecker

Elektrotechnik:

Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Betriebsgerät Konverter

Spezifikationen:

Lampenabdeckung klar
Zuleitungsfarbe schwarz
Stecksystem Typ E+F, Schuko (CEE 7/7)
Zuleitungsart H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
Zuleitungslänge 5 m

Prüfungen:

Länderkennzeichnung CE
Schutzklasse I
Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Energieeffizienzklasse LED A+
Leuchtmittel
Sicherheitszeichen F-Zeichen, D-Zeichen
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+
Schutzart **IP 65**
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden

Lampe 1:

Leistung 56,00 W
Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000 K
Anzahl 1

Maße und Gewichte:

Länge L 267 mm
Breite B 142 mm
Gewicht 0 kg
Höhe H 336 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80