



# 70M5A660-0022B



Serie: THORIX

Montageart: Universale Montage  
 Schutzart: **IP 65**  
 Schutzklasse: II  
 Bestückung: 1 x LED 56 W 4000 K  
 Abmessungen: L 267, B 142, H 336  
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Montagebügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung Einscheibensicherheitsglas, LED-COB mit Wechsel-Fassung, Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert, Serienmäßig mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung, mit Handgriff und Kabelaufnahme für Einsatz auf Stativ mit DIN-Zapfen-Aufnahme (d=30 mm), Stahl, pulverbeschichtet, anthrazit-metallic, inkl. Zuleitung mit Stecker

## Elektrotechnik:

Spannung 42 V / 50 Hz  
 Betriebsgerät Konverter

## Spezifikationen:

Lampenabdeckung klar  
 Zuleitungsfarbe schwarz  
 Stecksystem CEE 42VAC  
 Zuleitungsart H07RN-F  
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Zuleitungslänge 5 m

## Prüfungen:

Länderkennzeichnung CE  
 Schutzklasse II  
 Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen, D-Zeichen  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+  
 Schutzart **IP 65**  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden

## Lampe 1:

Leistung 56,00 W  
 Leuchtmittel LED  
 Farbtemperatur 4000 K  
 Anzahl 1

## Maße und Gewichte:

Länge L 267 mm  
 Breite B 142 mm  
 Gewicht 0 kg  
 Höhe H 336 mm

## Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80