



77-5101B-0006



Serie: SPARTACUS I

Montageart: Mobiler Einsatz
Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I
Bestückung: 1 x TC-DEL 57 W 4000 K
Abmessungen: D 190, H 355
Lieferbare Farbe: anthrazit

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischem Elastomer TPE), Abdeckung Kunststoff klar (Polycarbonat), einklappbarer Aufhängehaken aus Edelstahl mit Fallsicherung, Öffnung für zweite Kabeleinführung vorgesehen (Option Durchverdrahtung), Steckdose/n mit Zuleitung inkl. Netzstecker, inkl. Leuchtmittel (TC), mit Stabilisierungsfeder gegen Leuchtmittelbruch (nur 57W)

Elektrotechnik:

Spannung 230 V / 50 Hz
Betriebsgerät EVG

Spezifikationen:

Lampenabdeckung klar
Zuleitungsfarbe schwarz
Stecksystem Typ E (CEE 7/5)
Zuleitungsart H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
Anzahl Steckdosen 1
Farbe Weichkomponente blau
Zuleitungslänge 5 m

Prüfungen:

Länderkennzeichnung CE
Schutzklasse I
Energieeffizienzklasse A
konventionelles Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse A
eingebautes Leuchtmittel
Schutzart **IP 54**
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Sockel GX24q-5
Leistung 57,00 W
Leuchtmittel TC-DEL
Farbtemperatur 4000 K
Anzahl 1

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 190 mm
Gewicht 2,61 kg
Höhe H 355 mm

Zubehör

- 95-0080-0001 **Tragebügel**, zum einfachen Tragen bzw. Anbindung an Arbeitsleuchtenzubehör schwarz
- 95-0081-0001 **Tragebügel und Kabelaufwicklung**, zur Kabelaufwicklung und zum einfachen Tragen bzw. Anbindung an Arbeitsleuchtenzubehör schwarz