


# 77-61060-0006

Serie: SPARTACUS LED



Montageart: Mobiler Einsatz  
 Schutzart: **IP 65**  
 Schutzklasse: II  
 Bestückung: 1 x LED 22 W 5000 K  
 Abmessungen: D 185, H 230  
 Lieferbare Farbe: anthrazit

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischem Elastomer TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), einklappbarer Aufhängehaken aus Edelstahl mit Fallsicherung, Öffnung für zweite Kabeleinführung vorgesehen (Option Durchverdrahtung), mit Zuleitung inkl. Netzstecker, inkl. LED-Panel

## Elektrotechnik:

Spannung 35 - 60 V / 50 - 60 Hz  
 Systemleistung 25 W

## Spezifikationen:

Lampenabdeckung opal  
 Zuleitungsfarbe schwarz  
 Stecksystem CEE 42VAC  
 Zuleitungsart H07RN-F  
 Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Farbe Weichkomponente blau  
 Zuleitungslänge 5 m

## Prüfungen:

Länderkennzeichnung CE  
 Schutzklasse II  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen, D-Zeichen  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+  
 Schutzart **IP 65**  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

## Lampe 1:

Leistung 22,00 W  
 Leuchtmittel LED  
 Farbtemperatur 5000 K  
 Anzahl 1

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D 185 mm  
 Gewicht 1,79 kg  
 Höhe H 230 mm

## Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80  
 Leuchtenlichtstrom 2.300 lm

## Zubehör

- 95-0080-0001 **Tragebügel**, zum einfachen Tragen bzw. Anbindung an Arbeitsleuchtenzubehör schwarz
- 95-0081-0001 **Tragebügel und Kabelaufwicklung**, zur Kabelaufwicklung und zum einfachen Tragen bzw. Anbindung an Arbeitsleuchtenzubehör schwarz