



77-61160-0006



Serie: SPARTACUS LED

Montageart: Mobiler Einsatz
Schutzart: **IP 44**
Schutzklasse: II
Bestückung: 1 x LED 22 W 5000 K
Abmessungen: D 185, H 230
Lieferbare Farbe: anthrazit

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischem Elastomer TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), einklappbarer Aufhängehaken aus Edelstahl mit Fallsicherung, Öffnung für zweite Kabeleinführung vorgesehen (Option Durchverdrahtung), Steckdose/n, mit Zuleitung inkl. Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Spannung 35 - 60 V / 50 - 60 Hz
Systemleistung 25 W

Spezifikationen:

Lampenabdeckung opal
Zuleitungsfarbe schwarz
Stecksystem CEE 42VAC
Zuleitungsart H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,5 mm²
Anzahl Steckdosen 1
Farbe Weichkomponente blau
Zuleitungslänge 5 m

Prüfungen:

Länderkennzeichnung CE
Schutzklasse II
Energieeffizienzklasse LED A+
Leuchtmittel
Sicherheitszeichen F-Zeichen, D-Zeichen
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+
Schutzart **IP 44**
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Leistung 22,00 W
Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 5000 K
Anzahl 1

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 185 mm
Gewicht 2,07 kg
Höhe H 230 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80
Leuchtenlichtstrom 2.300 lm

Zubehör

- 95-0080-0001 **Tragebügel**, zum einfachen Tragen bzw. Anbindung an Arbeitsleuchtenzubehör schwarz
95-0081-0001 **Tragebügel und Kabelaufwicklung**, zur Kabelaufwicklung und zum einfachen Tragen bzw. Anbindung an Arbeitsleuchtenzubehör schwarz