


77-61260-0006

Serie: SPARTACUS LED



Montageart: Mobiler Einsatz
 Schutzart: **IP 44**
 Schutzklasse: II
 Bestückung: 1 x LED 22 W 5000 K
 Abmessungen: D 185, H 230
 Lieferbare Farbe: anthrazit

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischem Elastomer TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), einklappbarer Aufhängehaken aus Edelstahl mit Fallsicherung, Öffnung für zweite Kabeleinführung vorgesehen (Option Durchverdrahtung), Steckdose/n, mit Zuleitung inkl. Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Spannung 35 - 60 V / 50 - 60 Hz
 Systemleistung 25 W

Spezifikationen:

Lampenabdeckung opal
 Zuleitungsfarbe schwarz
 Stecksystem CEE 42VAC
 Zuleitungsart H07RN-F
 Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,5 mm²
 Anzahl Steckdosen 2
 Farbe Weichkomponente blau
 Zuleitungslänge 5 m

Prüfungen:

Länderkennzeichnung CE
 Schutzklasse II
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Sicherheitszeichen F-Zeichen, D-Zeichen
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+
 Schutzart **IP 44**
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Leistung 22,00 W
 Leuchtmittel LED
 Farbtemperatur 5000 K
 Anzahl 1

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 185 mm
 Gewicht 1,995 kg
 Höhe H 230 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80
 Leuchtenlichtstrom 2.300 lm

Zubehör

- 95-0080-0001 **Tragebügel**, zum einfachen Tragen bzw. Anbindung an Arbeitsleuchtenzubehör schwarz
 95-0081-0001 **Tragebügel und Kabelaufwicklung**, zur Kabelaufwicklung und zum einfachen Tragen bzw. Anbindung an Arbeitsleuchtenzubehör schwarz