



77R500142-0006



Serie: SPARTACUS II

Montageart: Ketten- oder Seilpendel
Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: II
Bestückung: 1 x TC-TEL 57 W 4000 K
Abmessungen: D 320, H 390
Lieferbare Farbe: anthrazit

Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischem Elastomer TPE), Abdeckung Refraktor mit Abdeckscheibe (Polycarbonat), einklappbarer Aufhängehaken aus Edelstahl mit Fallsicherung, Öffnung für zweite Kabeleinführung vorgesehen (Option Durchverdrahtung), mit Zuleitung inkl. Netzstecker, inkl. Leuchtmittel

Elektrotechnik:

Spannung 42 V / 50 Hz
Betriebsgerät EVG

Spezifikationen:

Lampenabdeckung prismatisch
Zuleitungsfarbe schwarz
Stecksystem CEE 42VAC
Zuleitungsart H07RN-F
Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,5 mm²
Farbe Weichkomponente blau
Zuleitungslänge 5 m

Prüfungen:

Länderkennzeichnung CE
Schutzklasse II
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Energieeffizienzklasse A
konventionelles Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse A
eingebautes Leuchtmittel
Schutzart **IP 54**
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Socket GX24q-5
Leistung 57,00 W
Leuchtmittel TC-TEL
Farbtemperatur 4000 K
Anzahl 1

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 320 mm
Gewicht 3,15 kg
Höhe H 390 mm