



79-0L2B0-0006



Serie: Gladiator mini LED Arbeitsleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz
 Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Bestückung: 1 x LED 22 W 5000 K
 Abmessungen: L 250, B 215, H 155
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Kunststoff schwarz (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer), Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal, Steckdose/n und Schalter, mit Zuleitung inkl. Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Spannung 230 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Zuleitungsfarbe schwarz
 Stecksystem B
 Lampenabdeckung opal
 Zuleitungsart H07RN-F
 Anzahl Steckdosen 2
 Zusatzfunktionen mit Schalter
 Farbe Weichkomponente blau
 Zuleitungslänge 2,5 m
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²

Prüfungen:

Sicherheitszeichen D-Zeichen
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Länderkennzeichnung CE
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 54**
 Schutzklasse I

Lampe 1:

Leistung 22,00 W
 Anzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Farbtemperatur 5000 K

Maße und Gewichte:

Gewicht 1,81 kg
 Breite B 215 mm
 Länge L 250 mm
 Höhe H 155 mm

Zubehör

- 95-0003-0001 **Teleskopstativ**, 3-teilig, Stahl, verzinkt, ausziehbar bis 2,60m
- 95-0004-0001 **Teleskopstativ mit Rollen**, 3-teilig, Stahl, verzinkt, ausziehbar bis 2,60m
- 95-0022-0022 **Leuchtenhalter**, für Stativbefestigung anthrazit
- 95-0023-0022 **DIN-Zapfen Adapter**, zusammen mit Leuchtenhalter zur Anbindung an DINZapfen anthrazit
- 95-0024-0022 **U-Stativadapter für Leuchtenhalter**, zur Stativanbindung anthrazit
- 95-0017-0022 **DIN-Zapfen D 30mm**, nach DIN 14460 anthrazit
- 95-0211-0022 **Wand-/Magnet-Halter**, ohne Magnete anthrazit
- 95-0212-0022 **Wand-/Magnet-Halter**, mit 2 gummierten Magneten anthrazit